

Наименование	Фото	Материал	Мощность (Вт)	Скорость (м/с)	Время (сек)	Шум (дцб)	Размеры (мм), Вес (кг)	Особенности
<b>ВХГ-100(100С)</b>		пластик белый, хром	1000	10	15-20	50	140x215x150 0,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>вес всего 560гр.</li> <li>для тонкостенных комнат с невысокой проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-120(120С)</b>		пластик белый, хром	1200	16	15-20	50	205x290x135 1,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений невысокой и средней проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-150</b>		пластик белый	1500	16	15-20	60	240x255x205 2,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений со средней проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-155А(155В)</b>		нерж. сталь хром, белый	1500	16	12-20	60	265x205x125 3,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений со средней проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-165(165С)</b>		пластик белый, хром	1650	18	12-20	60	225x282x160 2,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений со средней проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-165А(165АС)</b>		нерж. сталь глянец матовый	1650	18	12-20	60	225x282x160 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений со средней проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-200</b>		пластик белый	2000	16	15-20	60	240x240x230 2,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений со средней проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-3000</b>		пластик белый	900	15	15-20	50	225x288x145,5 2,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>режимы холодный - горячий воздух;</li> <li>световой индикатор;</li> <li>вытянутое сопло - сушка двух рук одновременно;</li> <li>экономичность.</li> </ul>
<b>ВХГ-230(230А)</b>		пластик бел. нерж.сталь хром, глянец	2300	30	12-15	65	235x245x200 2,3 3,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус (230А)</li> <li>температура потока воздуха 40-54°C</li> <li>для помещений со средней и высокой проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-250А(250АС)</b>		нерж. сталь матовый (глянец)	2300	25	12-15	70	270x238x210 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>основание из металла</li> <li>температура потока воздуха 45-65°C</li> <li>поворотное сопло, вращающееся на 360°</li> <li>для помещений со средней и высокой проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-250АР</b>		нерж. сталь глянец	2300	25	12-15	70	270x238x210 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>механический старт</li> <li>антивандальный корпус</li> <li>основание из металла</li> <li>температура потока воздуха 45-65°C</li> <li>поворотное сопло, вращающееся на 360°</li> <li>для помещений со средней и высокой проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-180А</b>		нерж. сталь глянец	1800	90	7-10	70	320x290x170 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>основание из металла</li> <li>температура потока воздуха 45-65°C</li> <li>для помещений с высокой проходимостью</li> </ul>
<b>ВХГ-275А</b>		нерж. сталь глянец	1800	90	7-10	70	278x325x171 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>основание из металла</li> <li>температура потока воздуха 45-65°C</li> <li>для помещений с высокой проходимостью</li> <li>световой индикатор включения и неоновая подсветка</li> </ul>

Наименование	Фото	Материал	Мощность (Вт)	Скорость (м/с)	Время сушки (сек)	Шум (дцб)	Объем воздуха (куб.м/час)	Размеры (мм), Вес (кг)	Особенности	
<b>BXG-JET-5700</b>		пластик белый	1000-350	90	7	70	420	246x155x430 3,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>режим холодный-горячий воздух</li> <li>мембранный фильтр двойной очистки воздуха</li> <li>антибактериальное покрытие</li> <li>каплесборник</li> </ul>	<b>Суперэкономичность</b>
<b>BXG-JET-3200</b>		нерж. сталь	950	95	7			275x100x300 4,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>самая тонкая-всего 10см</li> <li>антивандальный корпус</li> <li>регулятор дальнего действия датчика</li> <li>холодный-горячий воздух (35-65 °С)</li> <li>интеллектуальный нагрев воздуха</li> </ul>	При отключении функции принудительного нагрева, сушилка переходит в интеллектуальный режим нагрева воздуха, адаптируясь под температуру окружающей среды
<b>BXG-JET-5300A BXG-JET-5300AC</b>		нерж. сталь матовый (глянец)	1250-550	90	7-10	75	450	282x240x174 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>холодный/горячий воздух</li> <li>низкая-высокая скорость потока</li> <li>широкое сопло-сушка от локтя до кончиков пальцев</li> <li>3D-технология сушки рук</li> <li>HEPA-фильтр тонкой очистки воздуха</li> </ul>	<b>Высокотехнологичный нагревательный элемент PTC (Positive Temperature Coefficient) из полупроводниковой керамики</b> нагревается в 4 раза быстрее обычных нагревательных элементов, автоматически держит постоянную температуру, энергоэффективен (чем выше температура PTC- тем меньше потребляемая мощность)
<b>BXG-JET-5500 BXG-JET-5500C</b>		пластик белый (хром)	1250-550	90	7-10	75	450	282x171x245 3,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>холодный/горячий воздух</li> <li>низкая-высокая скорость воздушного потока</li> <li>широкое сопло-сушка от локтя до кончиков пальцев</li> <li>3D-технология сушки рук</li> <li>HEPA-фильтр тонкой очистки воздуха</li> </ul>	
<b>BXG-JET-7000 BXG-JET-7000C</b>		пластик белый (хром)	1900	95	7	78	480	300x730x222 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>антибактериальное покрытие</li> <li>система защиты панели управления (JET7000C)</li> <li>холодный-горячий воздух</li> <li>функции интеллектуального нагрева воздуха</li> <li>угольный и 2 мембранных фильтра</li> <li>индикаторы самодиагностики, замены фильтра, заполнения водосборника</li> <li>подсветка работы</li> </ul>	Воздух будет автоматически нагреваться при температуре окружающей среды <b>ниже 23°C</b> . В этом режиме поддерживается температура воздушного потока в районе <b>24 - 40 градусов</b> .
<b>BXG-JET-7000A</b>		нерж. сталь хром красный	1900	95	7	78	480	300x730x220 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>антивандальный корпус</li> <li>антибактериальное покрытие</li> <li>система защиты панели управления</li> <li>угольный и 2 мембранных фильтра</li> <li>индикаторы питания и самодиагностики</li> <li>подсветка работы</li> </ul>	гарантия 3 года!
<b>BXG-JET-7100 BXG-JET-7100C</b>		пластик белый (хром)	2050-1650	95	7-10	78	480	300x700x215 7,8 9,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>антибактериальное покрытие</li> <li>УФ-стерилизация и система двойной очистки воздуха</li> <li>низкая-высокая скорость воздушного потока</li> <li>режим холодный-горячий воздух</li> <li>индикаторы питания и самодиагностики</li> </ul>	<b>Для моделей: 5300A(AC), 5500(C), 7100 (C)</b> <b>высокая скорость с подогревом</b> - для быстрой и комфортной сушки рук зимой; <b>высокая скорость без подогрева</b> - для уборных с высоким трафиком; <b>низкая скорость с подогревом</b> - в неотапливаемых помещениях с ограничениями по уровню шума; <b>низкая скорость без подогрева</b> - самый экономный и тихий режим.