

Наименование	Цена (ориентир)	Фото		Мощность (Вт)	Скорость (м/с)	Время (сек)	Шум (дцб)	Размеры (мм) Вес (кг)	Особенности
BXG-100(100C)	50 (53)		пластик белый, хром	1000	10	15-20	50	140x215x150 0,56	- температура потока воздуха 40-54°C - вес всего 560гр. - для помещений с невысокой проходимостью
BXG-120(120C)	72 (77)		пластик белый, хром	1200	16	15-20	50	205x290x135 1,22	- температура потока воздуха 40-54°C - для помещений невысокой и средней проходимостью
BXG-150	111		пластик белый	1500	16	15-20	60	240x255x205 2,4	- температура потока воздуха 40-54°C - для помещений со средней проходимостью
BXG-200	117		пластик белый	2000	16	15-20	60	240x240x230 2,2	- температура потока воздуха 40-54°C - для помещений со средней проходимостью
BXG-155A(155B)	155 (142)		нерж. сталь хром, белый	1500	16	12-20	60	265x205x125 3,25	- антивандальный корпус - температура потока воздуха 40-54°C - для помещений со средней проходимостью
BXG-165(165C)	124 (132)		пластик белый, хром	1650	18	12-20	60	225x282x160 2,4	- температура потока воздуха 40-54°C - для помещений со средней проходимостью
BXG-165A	214		нерж. сталь глянец	1650	18	12-20	60	225x282x160 3	- антивандальный корпус - температура потока воздуха 40-54°C - для помещений со средней проходимостью
BXG-3000	189		пластик белый	900	15	15-20	50	225x288x145,5 2,92	- режимы холодный - горячий воздух - световой индикатор - вытянутое сопло - сушка двух рук сразу - экономичность.
BXG-230(230A)	180 (268)		пластик белый нерж.сталь глянец	2300	30	12-15	65	235x245x200 2,3 3,1	- антивандальный корпус (230A) - температура потока воздуха 40-54°C - для помещений со средней и высокой проходимостью
BXG-250A(250AC)	342 (344)		нерж. сталь матовый (глянец)	2300	25	12-15	70	270x238x210 5	- антивандальный корпус - основание из металла - температура потока воздуха 45-65°C - поворотное сопло, вращающееся на 360° - для помещений с высокой проходимостью
BXG-180A	375		нерж. сталь глянец	1800	90	7-10	70	320x290x170 5	- антивандальный корпус - основание из металла - температура потока воздуха 45-65°C - для помещений с высокой проходимостью
BXG-275A	408		нерж. сталь глянец	1800	90	7-10	70	278x325x171 6	- антивандальный корпус - основание из металла - температура потока воздуха 45-65°C - для помещений с высокой проходимостью - световой индикатор включения - неоновая подсветка

Импортер: Частное предприятие "Алюрем г. Минск, 4-ый пер.Радиаторный 8, ком.301

Сервисный центр: ЧПТУП «РадикальСервис» г. Минск, ул. Алибегова, 14Н-5 +375 (17) 399-34-70

Контакты: +37517-290-81-23,
+37517-207-17-94, +37529-112-17-94,
+37533-313-17-94

сайт: alurem.by
e-mail: contact@alurem.by



торговая компания

алюрем

Наименование	Цена	Фото	Материал	Мощность (Вт)	Скорость (м/с)	Время сушки (сек)	Шум (дцб)	Объем воздуха куб.м.час	Размеры (мм), Вес (кг)	Особенности	
BXG-JET-5700	245		пластик белый	1000-350	90	7-10	70	420	246x155x430 3,5	- режим холодный-горячий воздух - мембранный фильтр двойной очистки воздуха - антибактериальное покрытие - каплесборник	Интеллектуальный нагрев воздуха При отключении функции принудительного нагрева, сушилка переходит в интеллектуальный режим нагрева воздуха, адаптируясь под температуру окружающей среды. Воздух будет автоматически нагреваться при температуре окружающей среды ниже 23°C.
BXG-JET-3200	430		нерж. сталь	950	95	7-10			275x100x300 4,2	- самая тонкая - всего 10см - антивандальный корпус - регулятор дальности действия датчика - холодный-горячий воздух (35-65 °C) - интеллектуальный нагрев воздуха	
BXG-JET-5300A BXG-JET-5300AC	486		нерж. сталь матовый (глянец)	1250-550	90	7-10	75	450	282x240x174 4	- антивандальный корпус - холодный/горячий воздух - низкая-высокая скорость потока - широкое сопло - сушка всей руки 3D-технология сушки рук - HEPA-фильтр тонкой очистки воздуха - керамический нагревательный элемент	Высокотехнологичный нагревательный элемент PTC (Positive Temperature Coefficient) из полупроводниковой керамики нагревается в 4 раза быстрее обычных нагревательных элементов, автоматически держит постоянную температуру, энергоэффективен (чем выше температура PTC-тем меньше потребляемая мощность)
BXG-JET-5500 BXG-JET-5500C	350 (358)		пластик белый (хром)	1250-550	90	7-10	75	450	282x171x245 3,45	- холодный/горячий воздух - низкая-высокая скорость воздушного потока - широкое сопло-сушка всей руки 3D-технология сушки рук - HEPA-фильтр тонкой очистки воздуха - керамический нагревательный элемент	
BXG-JET-7000 BXG-JET-7000C	867 (926)		пластик белый (хром)	1900	95	7	78	480	300x730x222 11	- антибактериальное покрытие - система защиты панели управления (JET7000C) - холодный-горячий воздух - интеллектуальный нагрев воздуха - угольный и 2 мембранных фильтра - индикаторы самодиагностики, замены фильтра, заполнения водосборника - подсветка работы	Для моделей BXG-JET-5300A BXG-JET-5300AC BXG-JET-5500 BXG-JET-5500C BXG-JET-7100 BXG-JET-7100C возможны режимы работы:
BXG-JET-7000A	1352		нерж. сталь хром	1900	95	7	78	480	300x730x220 11	- антивандальный корпус - антибактериальное покрытие - система защиты панели управления - угольный и 2 мембранных фильтра - индикаторы питания и самодиагностики - подсветка работы из года гарантии	
BXG-JET-7100 BXG-JET-7100C	993		пластик белый (хром)	2050-1650	95	7	78	4 80	300x700x215 7,8 9,4	- антибактериальное покрытие - УФ-стерилизация и система двойной очистки воздуха - низкая-высокая скорость воздушного потока - режим холодный-горячий воздух - индикаторы питания и самодиагностики	высокая скорость с подогревом - для быстрой и комфортной сушки рук зимой; высокая скорость без подогрева — для мест с высоким трафиком; низкая скорость с подогревом - в неотопляемых помещениях с ограничениями по уровню шума; низкая скорость без подогрева – самый экономный и тихий режим.

JET серия

Скорость

00:07

Сухие руки
за 7 секунд**Гигиеничность**Многоступенчатая фильтрация
воздуха
Антибактериальное покрытие**Экономичность**Низкие эксплуатационные
траты и энергопотребление**Надежность**Класс влагозащиты IPX4
Антивандальный корпус